

NEW DIMENSION 3.0

Feuerwehr-Schutzhandschuhe gemäß EN 659:2003+A1:2008 und EN 420:2003+A1:2009

MODELL: NEW DIMENSION 3.0 long

LEISTUNGSDATEN



ZERTIFIZIERUNGSSTELLE

Centexbel-Textile Competence Centre
Technologiepark 7-B-9052 Gent
Identifikationsnummer der notifizierten Stelle NB 0493

TECHNISCHE ANGABEN

- Innenhand und Handrücken aus spezialgegerbtem Hightech-Tan® - Rindleder (ca. 1,2 mm) für optimale Taktilität
- Porelle® - Nässesperre (winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv)
- Futtermaterial aus KEVLAR® / ProtexM® / Mineralfaser als Schnittschutz und Wärmeisolierung
- Nomex® Strickbund (alternativ: Lederstulpe)
- Gesamtlänge ca. 32 cm (Größe 10)
- Schichteln aus Rehleder in orange
- **Zertifizierte Waschbarkeit bei 40°C**
(Keine Beeinträchtigung der Eigenschaften nach EN 659 bis zu 25 Waschungen)
Imprägnierung der Handschuhe nach jeder 5. Wäsche empfohlen

HERSTELLER ART. - NR.

NEW DIMENSION 3.0 short / long

MATERIAL

Hightech Tan® - Rindleder, porelle®, KEVLAR®, Rehleder

GRÖSSEN

5 - 12

EINSATZBEREICHE

Innenangriff, Technische Hilfe

MODELL: NEW DIMENSION 3.0 short



LEISTUNGSTUFEN

	ANFORDERUNG	ERGEBNIS
Abriebfestigkeit	3	3
Schnittfestigkeit	2	4
Weiterreißfestigkeit	3	4
Stichfestigkeit	3	4
TDM:Schnitt	A	E
Fingerfestigkeit	1	5
Brennverhalten	4	4 erfüllt
Konvektive Hitze	min. 13.0s	erfüllt
Strahlungswärme	min. 22.0s	erfüllt
Kontaktwärme, trocken 250°	min. 10,0s	erfüllt
Kontaktwärme, nass 250°	min. 10,0s	erfüllt
Hitzeschrumpf	<_5%	erfüllt
Nahtfestigkeit	min. 350 N	erfüllt
Ausziehen Handschuh, trocken	<_3s	erfüllt
Ausziehen Handschuh, nass	<_3s	erfüllt
Chemikaliendurchdringung	keine Penetration	erfüllt

GRÖSSENKENNZEICHNUNG

KATEGORIE

KATEGORIE III



EN - NORM

EN 659:2003+A1:2008 und EN 420:2003+A1:2009

PIKTOGRAMME



SONSTIGES

Zertifizierte Waschbarkeit bei 40° C



Keine Beeinträchtigung der Eigenschaften nach EN 659 - bis zu 25 Waschungen

Die Konformitätserklärung finden Sie unter penkert.com