

**Produktübersicht fahrbare Feuerlöscher**

| Typ                           | P 25 AJ<br>P 50 AJ                         | P 50 GJ<br>P 50 GJ BC<br>P 50 GJ BCK            | P 75 J<br>P 100 J                            | P 25 J Externa ABC<br>P 50 J Externa ABC<br>P 50 J Externa BC     | P 50 MJ             | S 25 AJ Bio <sup>4</sup> | S 25 J Bio Externa <sup>4</sup><br>S 45 J Bio Externa<br>S 50 J Bio Externa<br>S 50 FJ Bio Externa* | S 50 JHW<br>Bio Externa                         | S 50 J Bio<br>S 50 FJ                        | SK 50 J Bio<br>SK 50 JW Bio                               | K 10 J<br>K 20 J<br>K 30 J<br>KS 60 J <sup>1</sup>                                       | K 20 J mit 2,5 m Lanze | G 50 JHW Externa                                |
|-------------------------------|--|---|--|---|---------------------|--------------------------|---|---|--|---|--|------------------------|---|
| Beispielbild                  |  |   |  |   |                     |                          |   |   |  |   |  |                        |   |
| Familie                       | Mobil                                      | Mobil   | Mobil  | Mobil   | Mobil               | Mobil                    | Mobil   | Mobil   | Mobil  | Mobil   | Mobil  | Mobil                  | Mobil   |
| Löschmittel                   | ABC-Pulver                                 | ABC-Pulver<br>BC-Pulver<br>BCK-Pulver           | ABC-Pulver                                   | ABC-Pulver<br>ABC-Pulver<br>BC-Pulver                             | Metallbrandpulver   | Bio-Schaum               | Bio-Schaum  | Bio-Schaum                                      | Bio-Schaum<br>Schaum                         | Bio-Schaum  | CO <sub>2</sub>  | CO <sub>2</sub>        | Gel   |
| Bauart                        | Dauerdruck                                 | Auflade mit externer N <sub>2</sub> -Flasche    | Auflade mit externer N <sub>2</sub> -Flasche | Auflade mit externer CO <sub>2</sub> -Flasche                     | Auflade             | Dauerdruck               | Auflade mit externer CO <sub>2</sub> -Flasche   | Auflade mit externer CO <sub>2</sub> -Flasche   | Auflade mit externer N <sub>2</sub> -Flasche | Auflade mit externer N <sub>2</sub> -Flasche u. Kartusche | Dauerdruck   | Dauerdruck             | Auflade mit externer CO <sub>2</sub> -Flasche   |
| Löschkapazität                | 25 kg<br>50 kg                             | 50 kg<br>50 kg<br>50 kg                         | 75 kg<br>100 kg                              | 25 kg<br>50 kg<br>50 kg   | 50 kg               | 25 l                     | 25 l<br>45 l<br>50 l<br>50 l  | 50 l  | 50 l   | 50 l  | 10 kg<br>20 kg<br>30 kg<br>60 kg   | 20 kg                  | 50 l  |
| Rating                        | A II B C<br>A III B C                      | A IV B C<br>III B C<br>III B C                  | A IV B C<br>A IV B C                         | A II B C<br>A III B C<br>A III B C                                | D                   | A II B <sup>4</sup>      | A II B<br>A IV B<br>A IV B<br>A IV B  | A IV B  | A IV B                                       | A IV B  | 113 B<br>144 B<br>144 B<br>6 x 144 B   | 144 B                  | A IV B  |
| Funktionsbereich              | -30°C bis +60°C                            | -20°C bis +60°C                                 | -30°C bis +60°C                              | -20°C bis +60°C   | -20°C bis +60°C     | +5°C bis +60°C           | +5°C bis +60°C<br>-30°C bis +60°C*  | +5°C bis +60°C                                  | +5°C bis +60°C<br>-20°C bis +60°C            | +5°C bis +60°C  | -20°C bis +60°C  | -20°C bis +60°C        | +5°C bis +60°C                                  |
| Spritzdauer/<br>Spritzweite*  | 58 sek. / 8 m<br>121 sek. / 8 m            | 65 sek. / 8 m<br>90 sek. / 8 m<br>90 sek. / 8 m | 261 sek. / 8,5 m<br>261 sek. / 8,5 m         | 58 sek. / 8 m<br>121 sek. / 8 m<br>121 sek. / 8 m                 | 90 sek.             | 200 sek. / 8 m           | 195 sek. / 7 m<br>290 sek. / 7,5 m<br>290 sek. / 7,5 m<br>116 sek. / 8 m                            | 180 sek.<br>Wurfweite 13 m<br>Wurfhöhe max. 9 m | 115 sek. / 8 m<br>116 sek. / 8 m             | 115 sek. / 8 m<br>115 sek. /<br>Wurfweite 13 m            | 15 sek. / 5 m<br>30 sek. / 5 m<br>54 sek. / 5 m<br>63 sek. / 5 m                         | 30 sek. / 5 m          | 166 sek.<br>Wurfweite 11 m<br>Wurfhöhe max. 9 m |
| Höhe*/Achs-<br>breite*/Tiefe* | 1000 / 390 / 430 mm<br>1000 / 450 / 520 mm | 1060 / 470 / 690 mm                             | 1015 / 575 / 700 mm<br>1015 / 575 / 700 mm   | 1000 / 390 / 430 mm<br>1000 / 450 / 520 mm<br>1050 / 450 / 520 mm | 1060 / 470 / 690 mm | 1100 / 400 / 615 mm      | 1100 / 400 / 615 mm<br>1100 / 450 / 615 mm<br>1100 / 450 / 615 mm<br>1060 / 470 / 690 mm            | 1100 / 450 / 615 mm                             | 1060 / 470 / 690 mm                          | 1060 / 470 / 690 mm                                       | 1240 / 590 / 940 mm<br>1240 / 590 / 940 mm<br>1640 / 590 / 940 mm<br>1640 / 590 / 940 mm | 1240 / 590 / 940 mm    | 1000 / 450 / 615 mm                             |
| Gewicht*                      | 49,0 kg<br>79,5 kg                         | 97,5 kg   | 133 kg<br>158 kg                             | 51,0 kg<br>82,5 kg<br>82,5 kg                                     | 102,0 kg            | 54,0 kg                  | 55,0 kg<br>80,0 kg<br>90,0 kg<br>104,0 kg   | 90,0 kg   | 104,0 kg                                     | 107,0 kg  | 53,0 kg<br>74,0 kg<br>94,0 kg<br>173,0 kg  | 74,5 kg                | 90,0 kg   |
| Art.-Nr.                      | 30-525-00<br>30-535-00                     | 31-765-00<br>31-465-00<br>31-365-00             | 75-565-00<br>76-565-00                       | 30-555-00<br>30-565-00<br>30-465-00                               | 31-865-00           | 33-565-35                | 33-465-35<br>33-070-00<br>33-265-00<br>38-065-00  | 33-266-00                                       | 33-165-00<br>38-065-00                       | 33-185-00<br>33-186-00                                    | 34-266-00<br>35-266-00<br>36-266-00<br>37-066-00   | 35-366-00              | 30-00-500                                       |

\*Werte können variieren

Diese Schaumlöscher sind sogar einsetzbar bis zu einer Temperatur von -30°C.

Dieser Metallbrandfeuerlöscher kann neben Entstehungsbränden von Magnesium und Aluminium, auch Lithiumbrände löschen.

Dieser Löscher ist antimagnetisch.

Dieser Sonderlöscher erfüllt mit 6 LE die Mindestanforderung für die Grundausstattung gem. ASR A2.2.

Alle unsere Feuerlöscher bis auf die Designlöscher sind anerkannt nach DIN EN3 bzw. DIN 1866.

Einige unserer Feuerlöscher tragen das Zeichen für geprüfte Sicherheit.

Viele unserer Feuerlöscher sind zugelassen für die Schifffahrt nach MED 96/98/EG. Details finden Sie in unseren Datenblättern.

Alle unsere Geräte sind CE-gemerkzeichnet.

**Das Jockel Versprechen**

Made in Germany, ein Siegel, welches nicht nur für absolute Spitzenqualität steht, sondern Arbeitsplätze sichert und schafft, sowie ein TÜV-zertifiziertes Qualitätssicherungs-System und hochwertige Materialien sind Garant für dauerhaften und sicheren Brandschutz. Feuerlöscher der Marke JOCKEL erfüllen diesen Anspruch seit über 60 Jahren.

Feuerschutz Jockel GmbH & Co. KG  
 Jägerwald 26-30 | D-42897 Remscheid  
 Telefon 02191.96 67 -0 | Fax 02191.96 67 -54  
 info@jockel.de | www.jockel.de  
**Wir in Deutschland!**

**Jockel-Vertriebspartner**

FRITZ RASCHEL  
Feuerschutz GmbH

www.raschel.de

Bodenseestraße 22  
87700 Memmingen

Fon +49 8331.49050-0  
Fax +49 8331.49050-20  
Mail info@raschel.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abweichungen von abgebildeten Produkten sind möglich.  
 \*Speziallöscher Kohlendioxid kann in geschlossenen Räumen zu Erstickungsgefahren führen. Innerhalb einer Gefährdungsbeurteilung wird die geeignete Löschmittelmenge in Abhängigkeit von der Raumgröße, der Raumhöhe, der Bauweise, der Anzahl der Personen, die sich im Raum befinden, zu ermitteln sein. Bei einem Einsatz in geschlossenen Räumen lassen alle Personen rechtzeitig gerettet werden und den Raum verlassen. Anschließend ist der Raum gründlich zu belüften, bei einem Einsatz in geschlossenen Räumen sind alle Personen rechtzeitig gerettet zu werden. Wir empfehlen eine gesonderte Unterweisung des Personals. Aufgrund von Erstlöschungs- und Erstlöscherleistungen sind Kohlendioxidlöscher nicht als Abzeichen für einen Personalausgang zu verwenden.  
 †Die Jockel-Designlöscher aufgrund der Farbabweichung nicht der DIN EN 3 entsprechen, bedarf es bei betrieblicher Nutzung einer Ausnahmegenehmigung durch die Brandschutz- und Arbeitsbehörde. Keiner Genehmigung bedarf es hingegen bei privater Nutzung.  
 \*zugelassen in Anlehnung an DIN EN 3  
 †Zulassung in Planung

► Produktübersicht



**Produktübersicht tragbare Feuerlöscher**

| Typ (Vertriebsname)          | PS 1 JM 8<br>PS 2 JM 13            | PL 1 JM 8<br>PL 2 JM 13            | PSF 1 JM 8                | P 6 LJKM 34<br>P 6 LJKM 43<br>P 6 LJKM 55<br>P 9 LJM 55<br>P 12 LJM 55                      | P 6 HK System 34<br>P 12 H System 55 | P 6 JX 34<br>P 6 JX 43<br>P 6 JX 55<br>P 9 JX 55<br>P 12 JX 55                              | P 6 JK Externa BC<br>P 12 J Externa BC | P 12 MJ         | P 6 J 43 Design<br>poliert*<br>P 6 J 43 Design<br>gebürstet* | SF 2 JM 5       | S 6 LJM Bio 34<br>S 6 LJM Bio 43<br>S 9 LJM Bio 43<br>S 9 LJM Bio 55     | S 6 FLJ 27<br>S 9 FLJ 34           | SK 6 H System<br>Bio 34<br>SK 9 H System<br>Bio 43 | S 6 JX Bio 34<br>S 6 JX Bio 43<br>S 9 JX Bio 43<br>S 9 JX Bio 55         | S 6 JX F 27<br>S 9 JX F 34                 | S 6 JX AR 21        | SK 6 JX Bio 21<br>SK 6 JX Bio 34<br>SK 9 JX Bio 27<br>SK 9 JX Bio 43     | S 6 AJ<br>Antimagnetisch     | SK 6 J 21 Design<br>poliert*<br>SK 6 J 21 Design<br>gebürstet* | WN 6 LJM 21<br>WN 9 LJM 27         | W 6 H System 21<br>W 9 H System 27 | W 6 JX 21<br>W 6 JX 34<br>W 9 JX 27<br>W 9 JX 43                         | W 6 JX F 21<br>W 9 JX F 27                | F 2 JM 5             | F 3 LJM 8                   | F 3 H System                | F 6 LJM 13                  | F 6 JX 21<br>F 6 JX 21+                   | K 2 J <sup>3</sup><br>K 2 AJS<br>K 5 J <sup>3</sup>   | K 2 AJ Design<br>K 5 AJ Design     |                 |                 |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---|--------------------------------------|---|--|-----------------|--|-----------------|--|------------------------------------|--|--|--|---------------------|--|------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|--|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Beispielbild                 |                                    |                                    |                           |   |                                      |   |  |                 |  |                 |  |                                    |  |  |  |                     |  |                              |  |                                    |                                    |  |   |                      |                             |                             |                             |   |   |                                    |                 |                 |
| Familie                      | Mini                               | Mini                               | Mini                      | Standard  | System                               | Classic / Universal   | Industrie                              | Industrie       | Design   | Mini            | Standard   | Standard                           | System   | Classic / Universal  | Classic / Universal                        | Classic / Universal | Classic / Universal  | Industrie                    | Design   | Standard                           | System                             | Classic / Universal  | Classic / Universal                       | Mini                 | Mini                        | Mini/System                 | Standard                    | Classic / Universal                       | Industrie   | Design                             |                 |                 |
| Löschmittel                  | ABC Pulver                         | ABC Pulver                         | ABC Pulver                | ABC Pulver  | ABC Pulver                           | ABC Pulver  | BC-Pulver                              | Metalbrand      | ABC Pulver   | Schaum          | Schaum   | Schaum                             | Schaum   | Schaum   | Schaum                                     | Schaum              | Schaum   | Schaum                       | Schaum   | Schaum                             | Wasser mit Additiven               | Wasser mit Additiven   | Wasser mit Additiven                      | Wasser mit Additiven | wässrige Lös. f. Fettbrände | wässrige Lös. f. Fettbrände | wässrige Lös. f. Fettbrände | wässrige Lös. f. Fettbrände               | wässrige Lös. f. Fettbrände                           | CO <sub>2</sub>                    | CO <sub>2</sub> |                 |
| Bauart                       | Dauerdruck                         | Dauerdruck                         | Dauerdruck                | Dauerdruck  | Auflade                              | Auflade   | Auflade                                | Auflade         | Auflade  | Dauerdruck      | Dauerdruck   | Dauerdruck                         | Auflade/Kartusche                                  | Auflade  | Auflade                                    | Auflade             | Auflade/Kartusche  | Dauerdruck/<br>Halbautomatik | Auflade  | Dauerdruck                         | Auflade                            | Auflade  | Auflade                                   | Dauerdruck           | Dauerdruck                  | Auflade                     | Dauerdruck                  | Auflade                                   | Dauerdruck  | Dauerdruck                         |                 |                 |
| Löschmittelmenge             | 1 kg<br>2 kg                       | 1 kg<br>2 kg                       | 1 kg                      | 6 kg<br>6 kg<br>6 kg<br>9 kg<br>12 kg   | 6 kg<br>12 kg                        | 6 kg<br>6 kg<br>6 kg<br>9 kg<br>12 kg   | 6 kg<br>12 kg                          | 12 kg           | 6 kg   | 2 l             | 6 l<br>6 l<br>9 l<br>9 l   | 6 l<br>9 l                         | 6 l<br>9 l   | 6 l<br>6 l<br>9 l<br>9 l   | 6 l<br>9 l                                 | 6 l                 | 6 l<br>6 l<br>9 l<br>9 l   | 6 l                          | 6 l  | 6 l<br>6 l<br>9 l<br>9 l           | 6 l<br>9 l                         | 6 l<br>9 l   | 2 l                                       | 3 l                  | 3 l                         | 6 l                         | 6 l<br>6 l                  | 2 kg<br>2 kg<br>5 kg                      | 2 kg<br>5 kg  |                                    |                 |                 |
| Rating                       | 8 A 55 B C<br>13 A 89 B C          | 8 A 55 B C<br>13 A 89 B C          | 8 A 34 B C                | 34 A 233 B C<br>43 A 233 B C<br>55 A 233 B C<br>55 A 233 B C<br>55 A 233 B C                | 34 A 233 B C<br>55 A 233 B C         | 34 A 233 B C<br>43 A 233 B C<br>55 A 233 B C<br>55 A 233 B C<br>55 A 233 B C                | 233 B C<br>233 B C                     | D               | 43 A 233 B   | 5 A 55 B        | 34 A 183 B<br>43 A 183 B<br>43 A 233 B<br>55 A 233 B                     | 27 A 144 B<br>34 A 183 B           | 34 A 183 B<br>43 A 233 B                           | 34 A 183 B<br>43 A 183 B<br>43 A 233 B<br>55 A 233 B                     | 27 A 144 B<br>34 A 183 B                   | 21 A 183 B          | 21 A 183 B<br>34 A 183 B<br>27 A 233 B<br>43 A 233 B                     | 27A 183 B                    | 21 A 183 B   | 21 A<br>27 A                       | 21 A<br>27 A                       | 21 A<br>34 A<br>27 A<br>43 A   | 21 A<br>27 A                              | 5 A 34 B 40 F        | 8 A 55 B 75 F               | 8 A 55 B 75 F               | 13 A 113 B 75 F             | 21 A 75 F<br>21 A 113 B 75 F              | 34 B<br>34 B<br>89 B                                  | 34 B<br>89 B                       |                 |                 |
| Löschmittleinheiten          | 2 LE<br>4 LE                       | 2 LE<br>4 LE                       | 2 LE                      | 10 LE<br>12 LE<br>15 LE<br>15 LE<br>15 LE   | 10 LE<br>15 LE                       | 10 LE<br>12 LE<br>15 LE<br>15 LE<br>15 LE   | 15 LE<br>15 LE                         | -               | -  | 1 LE            | 10 LE<br>12 LE<br>12 LE<br>15 LE   | 9 LE<br>10 LE                      | 10 LE<br>12 LE                                     | 10 LE<br>12 LE<br>12 LE<br>15 LE   | 9 LE<br>10 LE                              | 6 LE                | 6 LE<br>10 LE<br>9 LE<br>12 LE   | 9 LE                         | -  | 6 LE<br>9 LE                       | 6 LE<br>9 LE                       | 6 LE<br>10 LE<br>9 LE<br>12 LE   | 6 LE<br>9 LE                              | 1 LE                 | 2 LE                        | 2 LE                        | 4 LE                        | 6 LE<br>6 LE                              | 2 LE<br>2 LE<br>5 LE                                  | -                                  |                 |                 |
| Funktionsbereich             | -30°C bis +60°C                    | -30°C bis +60°C                    | -30°C bis +60°C           | -30°C bis +60°C   | -30° bis +60°C                       | -30°C bis +60°C   | -30°C bis +60°                         | -30°C bis +60°  | -30°C bis +60°C  | -20°C bis +60°C | +5°C bis 60°C  | -30°C bis +60°C                    | +0°C bis +60°C                                     | +5°C bis +60°C   | -30°C bis +60°C                            | +5°C bis +60°C      | +5°C bis +60°C   | +5°C bis +60°C               | +5°C bis +60°C   | +5°C bis +60°C                     | +5°C bis +60°C                     | +5°C bis +60°C   | +5°C bis +60°C                            | 0°C bis +60°C        | -30°C bis +60°C             | -30°C bis +60°C             | -30°C bis +60°C             | -30°C bis +60°C                           | +5°C bis +60°C  | 0°C bis +60°C<br>-30°C bis +60°C   | -30°C bis +60°  | -30°C bis +60°C |
| Spritzdauer/<br>Spritzweite* | 7 sek. / 7 m<br>10 sek. / 9 m      | 8 sek. / 7 m<br>11 sek. / 9 m      | ca. 10,0 sek. / 7 m       | 23 sek. / 8 m<br>23 sek. / 8 m<br>23 sek. / 8 m<br>22 sek. / 8 m<br>21 sek. / 8 m           | 25 sek. / 8 m<br>34 sek. / 8 m       | 23 sek. / 8 m<br>23 sek. / 8 m<br>23 sek. / 8 m<br>26 sek. / 8 m<br>32 sek. / 9 m           | 27 sek. / 8 m<br>30 sek. / 8 m         | 23 sek. / -     | 23 sek. / 8 m  | 11 sek. / 6 m   | 27 sek. / 7 m<br>27 sek. / 7 m<br>41 sek. / 8 m<br>41 sek. / 8 m         | 48 sek. / 7 m<br>82 sek. / 8 m     | 52 sek. / 7 m<br>54 sek. / 7 m                     | 28 sek. / 7 m<br>28 sek. / 7 m<br>46 sek. / 7 m<br>46 sek. / 7 m         | 76 sek. / 8 m<br>109 sek. / 7 m            | 43 sek. / 8 m       | 33 sek. / 7 m<br>33 sek. / 7 m<br>44 sek. / 7 m<br>44 sek. / 7 m         | 26 sek. / 7 m                | 33 sek. / 7 m  | 28 sek. / 8 m<br>46 sek. / 8 m     | 31 sek. / 7 m<br>44 sek. / 7 m     | 25 sek. / 8 m<br>25 sek. / 6 m<br>38 sek. / 8 m<br>44 sek. / 6 m         | 27 sek. / 8 m<br>39 sek. / 8 m            | 14 sek. / 6 m        | 17 sek. / 7 m               | 17 sek. / 7 m               | 39 sek. / 4 m               | 26 sek. / 7 m<br>26 sek. / 7 m            | 7 sek. / 4 m<br>10 sek. / 4 m<br>13 sek. / 5 m        | 7 sek. / 4 m<br>13 sek. / 5 m      |                 |                 |
| Höhe*/Breite*                | 268 mm / 120 mm<br>358 mm / 130 mm | 300 mm / 135 mm<br>370 mm / 130 mm | 236 mm / 110 mm           | 505 mm / 263 mm<br>505 mm / 263 mm<br>505 mm / 263 mm<br>546 mm / 270 mm<br>579 mm / 270 mm | 532 mm / 255 mm<br>684 mm / 260 mm   | 495 mm / 290 mm<br>495 mm / 290 mm<br>495 mm / 290 mm<br>520 mm / 280 mm<br>650 mm / 270 mm | 480 mm / 320 mm<br>629 mm / 345 mm     | 650 mm / 330 mm | 496 mm / 305 mm  | 358 mm / 175 mm | 592 mm / 240 mm<br>592 mm / 240 mm<br>592 mm / 270 mm<br>597 mm / 270 mm | 592 mm / 240 mm<br>597 mm / 270 mm | 597 mm / 270 mm<br>599 mm / 268 mm                 | 555 mm / 270 mm<br>555 mm / 270 mm<br>560 mm / 285 mm<br>560 mm / 285 mm | 555 mm / 270 mm<br>560 mm / 285 mm         | 555 mm / 270 mm     | 555 mm / 270 mm<br>555 mm / 270 mm<br>560 mm / 285 mm<br>560 mm / 285 mm | 530 mm / 305 mm              | 560 mm / 280 mm  | 592 mm / 240 mm<br>597 mm / 270 mm | 597 mm / 270 mm<br>599 mm / 268 mm | 555 mm / 270 mm<br>555 mm / 270 mm<br>560 mm / 285 mm<br>560 mm / 285 mm | 555 mm / 270 mm<br>560 mm / 285 mm        | 370 mm / 145 mm      | 375 mm / 230 mm             | 375 mm / 230 mm             | 592 mm / 240 mm             | 555 mm / 270 mm<br>555 mm / 270 mm        | 470 mm / 270 mm<br>515 mm / 180 mm<br>705 mm / 490 mm | 515 mm / 270 mm<br>680 mm / 440 mm |                 |                 |
| Gewicht*                     | 2,1 kg<br>3,6 kg                   | 2,0 kg<br>3,5 kg                   | 2,0 kg                    | 9,4 kg<br>9,4 kg<br>9,4 kg<br>14,2 kg<br>17,7 kg  | 10,3 kg<br>18,8 kg                   | 10,2 kg<br>10,2 kg<br>10,2 kg<br>14,7 kg<br>18,8 kg   | 11,6 kg<br>19,7 kg                     | 19,1 kg         | 10,3 kg  | 3,8 kg          | 10,5 kg<br>10,5 kg<br>14,4 kg<br>14,4 kg                                 | 10,4 kg<br>15,1 kg                 | 10,6 kg<br>15,1 kg                                 | 10,2 kg<br>10,5 kg<br>15,0 kg<br>15,7 kg                                 | 10,8 kg<br>15,7 kg                         | 10,3 kg             | 10,4 kg<br>10,5 kg<br>14,9 kg<br>15,1 kg                                 | 11,0 kg                      | 10,5 kg  | 10,2 kg<br>15,2 kg                 | 10,6 kg<br>15,1 kg                 | 10,6 kg<br>10,5 kg<br>15,3 kg<br>15,2 kg                                 | 11,5 kg<br>16,6 kg                        | 4,1 kg               | 6,5 kg                      | 6,5 kg                      | 11,3 kg                     | 10,5 kg<br>10,5 kg                        | 6,7 kg<br>5,1 kg<br>14,3 kg                           | 5,1 kg<br>12,3 kg                  |                 |                 |
| Art-Nr.                      | 14-501-00<br>24-501-00             | 14-581-00<br>24-581-00             | inkl. Tasche<br>14-557-00 | 60-201-00<br>60-101-00<br>62-101-00<br>90-501-00<br>70-501-00                               | 61-278-00<br>71-578-00               | 61-201-00<br>61-101-00<br>67-101-00<br>91-501-00<br>71-501-00                               | 61-420-00<br>71-420-00                 | 71-821-00       | 61-676-00<br>61-635-00                                       | 25-011-00       | 66-150-00<br>66-401-00<br>96-150-00<br>96-401-00                         | 66-010-00<br>96-010-00             | 69-185-00<br>99-185-00                             | Edition Classic<br>69-101-00<br>68-401-00<br>99-101-00<br>98-401-00      | Edition Classic<br>68-501-00<br>98-5101-00 | 69-301-00           | Edition Classic<br>68-101-00<br>68-301-00<br>98-101-00<br>98-301-00      | 64-141-00                    | 68-176-00<br>68-135-00   | 60-001-00<br>90-001-00             | 65-030-00<br>95-030-00             | Edition Classic<br>65-101-00<br>65-401-00<br>95-101-00<br>95-401-00      | Edition Classic<br>65-210-00<br>95-210-00 | 25-301-00            | 32-301-00                   | 32-378-00                   | 60-319-00                   | Edition Classic<br>65-201-00<br>65-301-00 | 26-500-00<br>26-700-00<br>56-500-00                   | 26-866-00<br>56-666-00             |                 |                 |